

*Offrant un rendement de 80%, ce modèle accueille aussi bien du bois que des bûches reconstituées et des briquettes de lignite.*  
**DOVRE, 2.520 BS.**

Côté sécurité, il faut penser à faire ramoner mécaniquement le conduit de cheminée et veiller à sa sécurisation



avant l'installation de l'insert. Par ailleurs, la température des fumées dégagées étant supérieure à celle d'une cheminée classique, l'isolation du conduit d'évacuation des gaz est aussi des plus importantes. Quant à l'installation à proprement parler, elle doit être réalisée par un professionnel

spectacle des flammes, sans effort ! Côté nettoyage, la présence d'un cendrier vaste et facilement accessible est également un atout à ne pas négliger. Enfin, dernier détail à ne pas oublier : la taille des bûches qui peut varier de 45 à 60 cm. À vous de voir celle qui correspond le mieux à votre propre utilisation habituelle et aux dimensions de votre nouvel insert. Une fois toutes ces démarches effectuées, il ne vous reste plus qu'à profiter d'une belle flambée.

*Marie Guyader*

# Vintage 50, Dovre

**Constructeur :**

Dovre

**Puissance nominale :**

10 kW

**Rendement :**

84%

**Dimensions :**

L. 74 x H. 69 x  
P. 44,50 cm

**Poids :**

149 kg

**Volume de chauffe :**

de 500 à 750 m<sup>3</sup>  
en maison neuve

**Bûches :**

50 cm

**Émission de CO :**

0,10%

**Garantie :**

5 ans hors pièce d'usure

**Prix :**

à partir de 2100 € environ

**Site Internet :**

[www.dovre.fr](http://www.dovre.fr)

**Nouveauté très attendue que ce poêle à bois double combustion du fabricant et constructeur Dovre. Avec lui, la chaleur en style rétro s'installe dans votre intérieur.**

Non seulement ce modèle est incontestablement esthétique, moderne à souhait mais surtout à la pointe de la technologie ! Composé d'un corps de chauffe en fonte avec revêtement intérieur en vermiculite, ce poêle aux proportions généreuses offre une spectaculaire vision du feu grâce à sa porte entièrement vitrée. Il se raccorde aussi bien par le dessus que par l'arrière. Pouvant chauffer de 500 à 750 m<sup>3</sup> (soit de 200 à 280 m<sup>2</sup> pour une habitation neuve bien isolée) ou de 250 à 350 m<sup>3</sup> (soit de 100 à 140 m<sup>2</sup>)



pour une maison rénovée bien isolée, ce poêle propose une double combustion respectueuse de l'environnement et accueille des bûches (bois ou reconstituées) de 50 cm (chargement frontal) pour une diffusion de la chaleur radiante, rayonnante et à convection naturelle. En outre, il est conforme aux exigences BBC (Bâtiment basse Consommation) – grâce notamment à sa prise d'air extérieur – ce qui ajoute encore à son charme !